



## DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A.

Data: 16/12/2025

### AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

La sottoscritta società DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.p.A., dichiara che gli apparecchi della seguente tipologia [1]:

III.A - Pompe di calore elettriche, elencati in allegato e immessi sul mercato dalla stessa, soddisfano:

- i requisiti di cui all'Allegato I del DM 07 agosto 2025 per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;

- i requisiti tecnici, richiesti nel DM 07 agosto 2025, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento\*:

#### III.A) Pompe di calore

|                                              |              |                          |
|----------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| - Pompe di calore elettriche                 | UNI EN 14825 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento      | UNI EN 12309 | <input type="checkbox"/> |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 16905 | <input type="checkbox"/> |

#### III.B) Sistemi ibridi a pompa di calore [2]

|                                                             |                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| - PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione             | UNI EN 14825 / UNI EN 15502 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 12309 / UNI EN 15502 | <input type="checkbox"/>            |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione     | UNI EN 16905 / UNI EN 15502 | <input type="checkbox"/>            |
| - PdC elettrica + Caldaia a biomassa                        | UNI EN 14825 / UNI EN 303-5 | <input type="checkbox"/>            |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa            | UNI EN 12309 / UNI EN 303-5 | <input type="checkbox"/>            |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa                | UNI EN 16905 / UNI EN 303-5 | <input type="checkbox"/>            |

#### III.C) Generatori a biomassa [2]

|                                |                                                      |                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa           | UNI EN 303-5 classe 5                                | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 16510 (UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25) | <input type="checkbox"/> |
| - Termocamini a legna          | UNI EN 16510 (UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25) | <input type="checkbox"/> |
| - Stufe a legna                | UNI EN 16510 (UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25) | <input type="checkbox"/> |

#### III.D) Solare termico

|                                       |                 |                          |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari                   | UNI EN ISO 9806 | <input type="checkbox"/> |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976    | <input type="checkbox"/> |

#### III.E) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147

#### III.G) Microcogeneratori

Rappresentante legale: Mr. Geert Vos

Firma:

[1] Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio (ad esempio: III.A - Pompe di calore elettriche; III.C - Caldaie a biomassa; III.D - Sistemi solari Factory Made).

[2] Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia III.C, in riferimento al 13% di O<sub>2</sub>. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

\* Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

PDC ELETTRICA + CALDAIA A GAS A CONDENSAZIONE DAIKIN

CONTIENE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEI PRODOTTI AI REQUISITI DEL  
CONTO TERMICO 3.0 PER LE TIPOLOGIE D'INTERVENTO III.B

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Nota 1: Il codice materiale, dedicato alla vendita, presente in tutta la documentazione tecnica e commerciale e nella presente dichiarazione ed il codice prodotto, presenti sulla targua dell'unità, possono differire in quanto quest'ultimo contiene informazioni aggiuntive, legate al lotto di produzione, che variano nel tempo, queste variazioni non comportano alcuna variazione delle caratteristiche e prestazioni della macchina. (Esempio: Codice materiale: 3MXM40M - codice prodotto 3MXM40M2V1B)

Nota 2: I codici delle unità chiller elencate nella presente dichiarazione, identificano le unità base (prive di opzioni installate); tutte le macchine effettivamente vendute e fatturate hanno invece un codice materiale che presenta alcuni caratteri o numeri nella parte finale del codice es. EWYQ160F-XS021 oppure EWYQ09ACV3P-H-, tali modelli sono perfettamente conformi ai requisiti richiesti per beneficiare dell'incentivo in quanto le eventuali opzioni montate sulle macchine non alterano le caratteristiche prestazionali delle stesse (es. EWYQ160F-XS021 ha esattamente le stesse prestazioni della EWYQ160F-XS), pertanto ai fini legali le unità vendute/fatturate risultano ammesse alla Detrazione/Bonus quando il corrispettivo codice base sarà indicato nell'elenco.

Nota 3: La desinenza "P" nel codice materiale, identifica prodotti rietichettati per questioni logistiche. Il codice \*\*\*P può quindi essere visibile su: fattura, documento di trasporto, etichetta dell'imballo, ecc. Rimarrà invece invariato il codice su: targhetta della macchina, documentazione tecnico/commerciale e presente dichiarazione. (Esempio: Codice materiale: FTXM25R - Codice materiale rietichettato FTXM25R.P)

Nota 4:

La dicitura "PdC MT in applicazione LT" significa "Pompa di calore medium temperature in applicazione low temperature" da utilizzare in caso di terminali a bassa temperatura.

La dicitura "PdC MT in applicazione MT" significa "Pompa di calore medium temperature in applicazione medium temperature" da utilizzare in caso di terminali a media temperatura.

| Modello<br>Pompa di calore         | Identificativo<br>modello<br>unità esterna | Identificativo<br>modello<br>unità interna | Tipologia scambio              | Potenza termica<br>Pompa di Calore [kWt] | Presenza<br>inverter | Efficienza<br>energetica<br>stagionale (ηs) | SCOP | Modello caldaia | Potenza Caldaia<br>[kWt] | Rendimento<br>caldaia [%]<br>ηs (gas) | Rapporto<br>PdPc/Pcaldaia | Note                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ALTHERMA R HYBRID                  | EVLQ08CV3                                  | EHYHBH08AV32                               | Aria/acqua a bassa temperatura | 7,4                                      | SI                   | 167                                         | 4,25 | EHYKOM833AA2    | 26,6                     | 98,7                                  | 0,28                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA R HYBRID                  | EVLQ08CV3                                  | EHYHBX08AV3                                | Aria/acqua a bassa temperatura | 7,4                                      | SI                   | 168                                         | 4,28 | EHYKOM833AA3    | 26,6                     | 98,7                                  | 0,28                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA R HYBRID                  | EVLQ05CV3                                  | EHYHBH05AV32                               | Aria/acqua a bassa temperatura | 4,4                                      | SI                   | 177                                         | 4,50 | EHYKOM833AA4    | 26,6                     | 98,7                                  | 0,17                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA R HYBRID                  | EVLQ08CV3                                  | EHYHBH08AV32                               | Aria/acqua                     | 6,4                                      | SI                   | 127                                         | 3,24 | EHYKOM833AA5    | 26,6                     | 98,7                                  | 0,24                      | PdC MT in applicazione MT |
| ALTHERMA R HYBRID                  | EVLQ08CV3                                  | EHYHBX08AV3                                | Aria/acqua                     | 6,4                                      | SI                   | 129                                         | 3,29 | EHYKOM833AA6    | 26,6                     | 98,7                                  | 0,24                      | PdC MT in applicazione MT |
| ALTHERMA R HYBRID                  | EVLQ05CV3                                  | EHYHBH05AV32                               | Aria/acqua                     | 3,7                                      | SI                   | 128                                         | 3,28 | EHYKOM833AA7    | 26,6                     | 98,7                                  | 0,14                      | PdC MT in applicazione MT |
| ALTHERMA H HYBRID                  | EIHA04AV3                                  | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 5                                        | SI                   | 163                                         | 4,14 | EHY2KOM828A     | 23,1                     | 97,4                                  | 0,22                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA H HYBRID                  | EIHA04AV3                                  | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 5                                        | SI                   | 163                                         | 4,15 | EHY2KOM832A     | 26,6                     | 98,5                                  | 0,19                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA H HYBRID                  | EIHA04AV3                                  | -                                          | Aria/acqua                     | 6                                        | SI                   | 128                                         | 3,26 | EHY2KOM828A     | 23,1                     | 97,4                                  | 0,26                      | PdC MT in applicazione MT |
| ALTHERMA H HYBRID                  | EIHA04AV3                                  | -                                          | Aria/acqua                     | 6                                        | SI                   | 128                                         | 3,28 | EHY2KOM832A     | 26,6                     | 98,5                                  | 0,23                      | PdC MT in applicazione MT |
| ALTHERMA MULTIHYBRID               | 3MXM52A8                                   | CHYHBH05AV32                               | Aria/acqua                     | 8,2                                      | SI                   | 111,4                                       | 2,86 | EHYKOM833AA2    | 26,6                     | 98,7                                  | 0,31                      | PdC MT in applicazione MT |
| ALTHERMA MULTIHYBRID               | 3MXM68A8                                   | CHYHBH05AV32                               | Aria/acqua                     | 8                                        | SI                   | 113,3                                       | 2,91 | EHYKOM833AA3    | 27,6                     | 99,7                                  | 0,29                      | PdC MT in applicazione MT |
| ALTHERMA MULTIHYBRID               | 4MXM68A8                                   | CHYHBH05AV32                               | Aria/acqua                     | 8                                        | SI                   | 113,3                                       | 2,91 | EHYKOM833AA4    | 28,6                     | 100,7                                 | 0,28                      | PdC MT in applicazione MT |
| ALTHERMA MULTIHYBRID               | 4MXM80A8                                   | CHYHBH05AV32                               | Aria/acqua                     | 8,2                                      | SI                   | 120,8                                       | 3,09 | EHYKOM833AA5    | 29,6                     | 101,7                                 | 0,28                      | PdC MT in applicazione MT |
| ALTHERMA MULTIHYBRID               | 4MXM80A8                                   | CHYHBH08AV32                               | Aria/acqua                     | 8,2                                      | SI                   | 120,8                                       | 3,09 | EHYKOM833AA6    | 30,6                     | 102,7                                 | 0,27                      | PdC MT in applicazione MT |
| ALTHERMA MULTIHYBRID               | 5MXM90A8                                   | CHYHBH05AV32                               | Aria/acqua                     | 8,2                                      | SI                   | 120,8                                       | 3,09 | EHYKOM833AA7    | 31,6                     | 103,7                                 | 0,26                      | PdC MT in applicazione MT |
| ALTHERMA MULTIHYBRID               | 5MXM90A8                                   | CHYHBH08AV32                               | Aria/acqua                     | 8,2                                      | SI                   | 120,8                                       | 3,09 | EHYKOM833AA8    | 32,6                     | 104,7                                 | 0,25                      | PdC MT in applicazione MT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA04EV3                                  | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 6                                        | SI                   | 179                                         | 4,54 | D2CND024A1A     | 22,8                     | 96,9                                  | 0,26                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA04EV3                                  | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 6                                        | SI                   | 179                                         | 4,54 | D2TND024A4A     | 22,8                     | 96,9                                  | 0,26                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA04EV3                                  | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 6                                        | SI                   | 179                                         | 4,54 | D2CND028A1A     | 26,3                     | 97,5                                  | 0,23                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA04EV3                                  | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 6                                        | SI                   | 179                                         | 4,54 | D2TND028A4A     | 26,3                     | 97,5                                  | 0,23                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA04EV3                                  | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 6                                        | SI                   | 179                                         | 4,54 | D2CND035A1A     | 33,2                     | 97,6                                  | 0,18                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA04EV3                                  | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 6                                        | SI                   | 179                                         | 4,54 | D2TND035A4A     | 33,2                     | 97,6                                  | 0,18                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA04E3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 6                                        | SI                   | 179                                         | 4,54 | D2CND024A1A     | 22,8                     | 96,9                                  | 0,26                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA04E3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 6                                        | SI                   | 179                                         | 4,54 | D2TND024A4A     | 22,8                     | 96,9                                  | 0,26                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA04E3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 6                                        | SI                   | 179                                         | 4,54 | D2CND028A1A     | 26,3                     | 97,5                                  | 0,23                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA04E3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 6                                        | SI                   | 179                                         | 4,54 | D2TND028A4A     | 26,3                     | 97,5                                  | 0,23                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA04E3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 6                                        | SI                   | 179                                         | 4,54 | D2CND035A1A     | 33,2                     | 97,6                                  | 0,18                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA04E3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 6                                        | SI                   | 179                                         | 4,54 | D2TND035A4A     | 33,2                     | 97,6                                  | 0,18                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA06EV3                                  | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 7                                        | SI                   | 178                                         | 4,52 | D2CND024A1A     | 22,8                     | 96,9                                  | 0,31                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA06EV3                                  | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 7                                        | SI                   | 178                                         | 4,52 | D2TND024A4A     | 22,8                     | 96,9                                  | 0,31                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA06EV3                                  | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 7                                        | SI                   | 178                                         | 4,52 | D2CND028A1A     | 26,3                     | 97,5                                  | 0,27                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA06EV3                                  | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 7                                        | SI                   | 178                                         | 4,52 | D2TND028A4A     | 26,3                     | 97,5                                  | 0,27                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA06EV3                                  | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 7                                        | SI                   | 178                                         | 4,52 | D2CND035A1A     | 33,2                     | 97,6                                  | 0,21                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA06EV3                                  | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 7                                        | SI                   | 178                                         | 4,52 | D2TND035A4A     | 33,2                     | 97,6                                  | 0,21                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA06E3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 7                                        | SI                   | 178                                         | 4,52 | D2CND024A1A     | 22,8                     | 96,9                                  | 0,31                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA06E3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 7                                        | SI                   | 178                                         | 4,52 | D2TND024A4A     | 22,8                     | 96,9                                  | 0,31                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA06E3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 7                                        | SI                   | 178                                         | 4,52 | D2CND028A1A     | 26,3                     | 97,5                                  | 0,27                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA06E3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 7                                        | SI                   | 178                                         | 4,52 | D2TND028A4A     | 26,3                     | 97,5                                  | 0,27                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA06E3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 7                                        | SI                   | 178                                         | 4,52 | D2CND035A1A     | 33,2                     | 97,6                                  | 0,21                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA06E3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 7                                        | SI                   | 178                                         | 4,52 | D2TND035A4A     | 33,2                     | 97,6                                  | 0,21                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA08EV3                                  | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 8                                        | SI                   | 181                                         | 4,61 | D2CND024A1A     | 22,8                     | 96,9                                  | 0,35                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA08EV3                                  | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 8                                        | SI                   | 181                                         | 4,61 | D2TND024A4A     | 22,8                     | 96,9                                  | 0,35                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA08EV3                                  | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 8                                        | SI                   | 181                                         | 4,61 | D2CND028A1A     | 26,3                     | 97,5                                  | 0,30                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA08EV3                                  | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 8                                        | SI                   | 181                                         | 4,61 | D2TND028A4A     | 26,3                     | 97,5                                  | 0,30                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA08EV3                                  | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 8                                        | SI                   | 181                                         | 4,61 | D2CND035A1A     | 33,2                     | 97,6                                  | 0,24                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA08EV3                                  | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 8                                        | SI                   | 181                                         | 4,61 | D2CND035A4A     | 33,2                     | 97,6                                  | 0,24                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA08E3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 8                                        | SI                   | 181                                         | 4,61 | D2CND024A1A     | 22,8                     | 96,9                                  | 0,35                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA08E3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 8                                        | SI                   | 181                                         | 4,61 | D2TND024A4A     | 22,8                     | 96,9                                  | 0,35                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA08E3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 8                                        | SI                   | 181                                         | 4,61 | D2CND028A1A     | 26,3                     | 97,5                                  | 0,30                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA08E3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 8                                        | SI                   | 181                                         | 4,61 | D2TND028A4A     | 26,3                     | 97,5                                  | 0,30                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA08E3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 8                                        | SI                   | 181                                         | 4,61 | D2CND035A1A     | 33,2                     | 97,6                                  | 0,24                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 4-6-8          | EBLA08E3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 8                                        | SI                   | 181                                         | 4,61 | D2CND035A4A     | 33,2                     | 97,6                                  | 0,24                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA09D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 9                                        | SI                   | 190                                         | 4,82 | D2CND024A1A     | 22,8                     | 96,9                                  | 0,39                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA09D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 9                                        | SI                   | 190                                         | 4,82 | D2TND024A4A     | 22,8                     | 96,9                                  | 0,39                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA09D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 9                                        | SI                   | 190                                         | 4,82 | D2CND028A1A     | 26,3                     | 97,5                                  | 0,34                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA09D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 9                                        | SI                   | 190                                         | 4,82 | D2TND028A4A     | 26,3                     | 97,5                                  | 0,34                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA09D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 9                                        | SI                   | 190                                         | 4,82 | D2CND035A1A     | 33,2                     | 97,6                                  | 0,27                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA09D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 9                                        | SI                   | 190                                         | 4,82 | D2TND035A4A     | 33,2                     | 97,6                                  | 0,27                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA09D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 9                                        | SI                   | 190                                         | 4,82 | D2CND024A1A     | 22,8                     | 96,9                                  | 0,39                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA09D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 9                                        | SI                   | 190                                         | 4,82 | D2TND024A4A     | 22,8                     | 96,9                                  | 0,39                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA09D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 9                                        | SI                   | 190                                         | 4,82 | D2CND028A1A     | 26,3                     | 97,5                                  | 0,34                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA09D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 9                                        | SI                   | 190                                         | 4,82 | D2TND028A4A     | 26,3                     | 97,5                                  | 0,34                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA09D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 9                                        | SI                   | 190                                         | 4,82 | D2CND035A1A     | 33,2                     | 97,6                                  | 0,27                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA09D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 9                                        | SI                   | 190                                         | 4,82 | D2TND035A4A     | 33,2                     | 97,6                                  | 0,27                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA11D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 10                                       | SI                   | 186                                         | 4,73 | D2CND024A1A     | 22,8                     | 96,9                                  | 0,44                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA11D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 10                                       | SI                   | 186                                         | 4,73 | D2TND024A4A     | 22,8                     | 96,9                                  | 0,44                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA11D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 10                                       | SI                   | 186                                         | 4,73 | D2CND028A1A     | 26,3                     | 97,5                                  | 0,38                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA11D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 10                                       | SI                   | 186                                         | 4,73 | D2TND028A4A     | 26,3                     | 97,5                                  | 0,38                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA11D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 10                                       | SI                   | 186                                         | 4,73 | D2CND035A1A     | 33,2                     | 97,6                                  | 0,30                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA11D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 10                                       | SI                   | 186                                         | 4,73 | D2TND035A4A     | 33,2                     | 97,6                                  | 0,30                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA11D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 10                                       | SI                   | 186                                         | 4,73 | D2CND024A1A     | 22,8                     | 96,9                                  | 0,44                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA11D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 10                                       | SI                   | 186                                         | 4,73 | D2TND024A4A     | 22,8                     | 96,9                                  | 0,44                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA11D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 10                                       | SI                   | 186                                         | 4,73 | D2CND028A1A     | 26,3                     | 97,5                                  | 0,38                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA11D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 10                                       | SI                   | 186                                         | 4,73 | D2TND028A4A     | 26,3                     | 97,5                                  | 0,38                      | PdC MT in applicazione LT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 1PH | EBLA11D3V3                                 | -                                          | Aria/acqua a bassa temperatura | 10                                       | SI                   | 186                                         | 4,73 | D2CND           |                          |                                       |                           |                           |

[illegible]

|                                    |             |   |            |    |    |     |      |             |      |      |      |                           |
|------------------------------------|-------------|---|------------|----|----|-----|------|-------------|------|------|------|---------------------------|
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 3PH | EBLA16D3W17 | - | Aria/acqua | 12 | SI | 132 | 3,37 | D2CND028A1A | 26,3 | 97,5 | 0,46 | PdC MT in applicazione MT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 3PH | EBLA16D3W17 | - | Aria/acqua | 12 | SI | 132 | 3,37 | D2TND028A4A | 26,3 | 97,5 | 0,46 | PdC MT in applicazione MT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 3PH | EBLA16D3W17 | - | Aria/acqua | 12 | SI | 132 | 3,37 | D2CND035A1A | 33,2 | 97,6 | 0,36 | PdC MT in applicazione MT |
| ALTHERMA 3 M HYBRID 9-11-14-16 3PH | EBLA16D3W17 | - | Aria/acqua | 12 | SI | 132 | 3,37 | D2TND035A4A | 33,2 | 97,6 | 0,36 | PdC MT in applicazione MT |